



Pompa Chicago Pneumatic CP 0010

Numer Katalogowy: 8900004031



Opis produktu

Chicago Pneumatic CP 0010 to pneumatyczna pompa przeznaczona do usuwania wody i nieczystości z wykopów, rowów melioracyjnych, studzienek kanalizacyjnych. Minimalna głębokość pracy 22 mm. Wysoka wydajność, umieszczony centralnie silnik pneumatyczny, podwójne zabezpieczenie łożysk i silnika przed działaniem wody i szlamu. Wbudowana smarownica, filtr siatkowy w układzie doprowadzania powietrza, wirnik pompy wykonany z brązu, nierdzewna obudowa. Pompy zatapialne Chicago Pneumatic nadają się do usuwania wody lub stosunkowo podobnych, czystych płynów, z rowów, wykopów i studzienek, a także przemysłowych wykopów i zbiorników ściekowych. Pompy nie powinny być stosowane do cieczy łatwopalnych. Pompy zatapialne należą do typu odśrodkowego, tzn. że pompują ciecz za pomocą wirnika napędzanego powietrzem. Pompa powinna być zanurzona w cieczy podczas pracy. Ciecz opuści pompę poprzez otwór wylotowy. Pompy te są niezwykle wydajne i trwałe. Oba modele będą pompować tylko do głębokości 22mm (7/8") od podstawy. Nie wymagają gruntowania i mogą pracować nieprzerwanie, lub nawet na sucho, bez przegrzewania. Mogą być całkowicie zanurzone, wykorzystując zawór zwrotny na rurze wydechowej lub wydłużone zakończenie rury ponad poziomem cieczy. Są stosunkowo małych rozmiarów, o bardzo dużej przepustowości, dzięki czemu mogą być stosowane na ograniczonych przestrzeniach. **Kluczowe cechy:**

żeliwna obudowa,
bezpośredni napęd z jednostopniowej jednostki odśrodkowej,
napędzanej mocnym silnikiem łopatkowym,
wbudowana smarownica zapewniająca stałe smarowanie. Filtr wewnętrzny, zawór wlotu powietrza, łożyska zabezpieczone podwójnymi uszczelkami, chroniące silnik przed wodą i błotem, brak uszkodzeń podczas pracy bez obciążenia, długa żywotność, przy niskich nakładach na konserwację. Niezwykle trwałe, bezpieczne do pracy w większości środowisk. Użytkownicy: Przedsiębiorstwa Budowlane, Władze lokalne, Przemysł, Stocznie, Przedsiębiorstwa Chemiczne i wiele innych.

Dane techniczne

Model: CP 0010
Stary numer katalogowy: T022224
Zanurzalna pompa pneumatyczna
Zastosowanie: woda czysta / woda brudna

Moc silnika: 2,2 kW (3,0 KM)
Podłączenie powietrza: 3/4"NPT
Min głębokość pompowania: 22 mm
Podłączenie tłoczne: 2" NPT

Waga: 15 kg
Wysokość: 425 mm
Pobór powietrza: 47,0 l/s
Ciśnienie: 6,2 bar

Max wysokość pompowania: 30,5 m
Rekomendowany wąż pneumatyczny: 19 mm / 3/4" cala
Poziom akustyczny: 122 dB(A) ((2000/14/EC)
Ciśnienie akustyczne: 109 dB(A) (ISO 11203)

Wyposażenie dodatkowe

Nr kat	Nazwa
8099020236	Olej pneumatyczny AIR OIL Atlas Copco 1L
8099020202	Olej pneumatyczny AIR OIL Atlas Copco 5L
9000030600	Złączka kłowa GW 3/4" Chicago Pneumatic
8900005009	Wąż pneumatyczny Chicago Pneumatic RED-X 3/4" - 20 m ze złączami
8900005023	Wąż pneumatyczny Chicago Pneumatic RED-X 1" - 20 m ze złączami