




Pompa Chicago Pneumatic CP 0020

Numer Katalogowy: 8900004032



Opis produktu

Pompy Chicago Pneumatic CP 0020 przeznaczone są do usuwania wody i nieczystości z wykopów, rowów melioracyjnych, studzienek kanalizacyjnych. Minimalna głębokość pracy 22 mm. Wysoka wydajność, umieszczony centralnie silnik pneumatyczny, podwójne zabezpieczenie łożysk i silnika przed działaniem wody i szlamu. Wbudowana smarownica, filtr siatkowy w układzie doprowadzania powietrza, wirnik pompy wykonany z brązu, nierdzewna obudowa. Pompy zatapialne Chicago Pneumatic nadają się do usuwania wody lub stosunkowo podobnych, czystych płynów, z rowów, wykopów i studzienek, a także przemysłowych wykopów i zbiorników ściekowych. Pompy nie powinny być stosowane do cieczy łatwopalnych. Pompy zatapialne należą do typu odśrodkowego, tzn., że pompują ciecz za pomocą wirnika napędzanego powietrzem. Pompa powinna być zanurzona w cieczy podczas pracy. Ciecz opuści pompę poprzez otwór wylotowy. Pompy te są niezwykle wydajne i trwałe. Oba modele będą pompować tylko do głębokości 22mm (7/8") od podstawy. Nie wymagają gruntowania i mogą pracować nieprzerwanie, lub nawet na sucho, bez przegrzewania. Mogą być całkowicie zanurzone, wykorzystując zawór zwrotny na rurze wydechowej lub wydłużone zakończenie rury ponad poziomem cieczy. Są stosunkowo małych rozmiarów, o bardzo dużej przepustowości, dzięki czemu mogą być stosowane na ograniczonych przestrzeniach. **Kluczowe cechy:**

żeliwna obudowa,

wirnik z brązu,

bezpośredni napęd z jednostopniowej jednostki odśrodkowej,

napędzanej mocnym silnikiem łopatkowym, wbudowana smarownica zapewniająca stałe smarowanie, Filtr wewnętrzny, zawór wlotu powietrza, łożyska zabezpieczone podwójnymi uszczelkami, chroniące silnik przed wodą i błotem, brak uszkodzeń podczas pracy bez obciążenia, długa żywotność, przy niskich nakładach na konserwację, niezwykle trwałe, bezpieczne do pracy w większości środowisk. Użytkownicy: Przedsiębiorstwa Budowlane, Władze lokalne, Przemysł, Stocznie, Przedsiębiorstwa Chemiczne i wiele innych.

Dane techniczne

Model: CP 0020

Stary numer katalogowy: T022185

Zanurzalna pompa pneumatyczna

Zastosowanie: woda zabrudzona / woda brudna

Podłączenie powietrza: 3/4"NPT

Moc silnika: 2,9 kW (4,0 KM)

Min głębokość pompowania: 22 mm

Podłączenie tłoczne: 2 1/2"BSP

Waga: 26 kg
Wysokość: 510 mm
Pobór powietrza: 51 l/s
Ciśnienie: 6,2 bara

Max wysokość pompowania: 27,4 m
Rekomendowany wąż pneumatyczny: 25,4 mm / 1,0 cal
Poziom akustyczny: 122 dB(A) (2000/14/EC)
Ciśnienie akustyczne: 109 dB(A) (ISO 11203)

Wyposażenie dodatkowe

Nr kat	Nazwa
8099020236	Olej pneumatyczny AIR OIL Atlas Copco 1L
8099020202	Olej pneumatyczny AIR OIL Atlas Copco 5L
9000030600	Złączka kłowa GW 3/4" Chicago Pneumatic
8900005009	Wąż pneumatyczny Chicago Pneumatic RED-X 3/4" - 20 m ze złączami
8900005023	Wąż pneumatyczny Chicago Pneumatic RED-X 1" - 20 m ze złączami