



Wiertarka Chicago Pneumatic CP 0009 CS

Numer Katalogowy: 8900002007



Opis produktu

Chicago Pneumatic CP 0009 CS to ręczna wiertarka pneumatyczna używana do wiercenia za pomocą wiertła górniczych otworów 13÷32 mm do głębokości 450 mm. Wiertarka CP 0009 CS może być przełączona z wiercenia na kucie, poprzez zmianę narzędzia: wiertło dla obrotu z uderem i dłuto dla samego uderu. Standardowo wiertarka wyposażona jest w szybkodziałający uchwyt: sześciokątny lub okrągły, zapewniający szybką i prostą wymianę narzędzia stosownie do różnych zadań. Wszechstronność wiertarek CP 0009 CS sprawia, że są idealne do szerokiej gamy prac budowlanych i konserwacyjnych, jak np.: Wiercenie otworów i kucie w rurociągach i elektrycznych pracach instalacyjnych; Wiercenie i wykuwanie otworów w murach betonowych; Wiercenie w stropach pod instalacje kanałów wentylacyjnych w budynkach, kopalniach, tunelach itp. Wiercenie otworów w kamieniu pod kliny, zaczepy i kołki mocujące; CP 0009 CS jest uniwersalną młoto-wiertarką ręczną do wszechstronnego zastosowania w budownictwie i kamieniarstwie. W ramach wyposażenia dodatkowego istnieje możliwość wyposażenia wiertarki w uchwyt adaptacyjny do wiertła spiralnego SDS Plus.

Dane techniczne

Model: CP 0009 CS

Ręczna młoto-wiertarka pneumatyczna

Ciężar: 4,5 kg

Długość: 380 mm

Zużycie powietrza: 9 l/s

Ilość uderzeń na minutę: 3420 1/min

Prędkość obrotowa: 189 obrotów/min

Szybkość wiercenia: 180 mm/min (przy użyciu 19mm wiertła w granicie) / 160 mm/min (przy użyciu 19mm wiertła w betonie)

Maksymalna średnica wiertła: 32 mm

Maksymalna głębokość wiertła: 450 mm

Dolot powietrza: 3/8" BSP

Poziom wibracji (ISO 28927-10): 20.2 / 21.2 m/s²
(wyburzanie/wiercenie)

Poziom mocy akustycznej (2000/14/EC): 103 db(A)

Poziom ciśnienia akustycznego (ISO 11203): 99 db(A)

Typ zatrzasku: szybkozłacz

Tuleja narzędziowa: Rd 19x95 mm

Wyposażenie dodatkowe



Nr kat	Nazwa
9000030000	Złączka kłowa GZ 3/8" Chicago Pneumatic
8900005002	Smarownica Chicago Pneumatic CP 1300
8900005009	Wąż pneumatyczny Chicago Pneumatic RED-X 3/4" - 20 m ze złączami
R137586	Adapter SDS Plus do CP 0009 Chicago Pneumatic
8099020103	Olej do wiertarek pneumatycznych Airolene PLUS ROCK DRILL Chicago Pneumatic 4L
3083415000	Wiertło do CP 0009 13x200mm Chicago Pneumatic
3083415010	Wiertło do CP 0009 13x265mm Chicago Pneumatic
3083415100	Wiertło do CP 0009 16x200mm Chicago Pneumatic
3083415110	Wiertło do CP 0009 16x300mm Chicago Pneumatic
3083415120	Wiertło do CP 0009 16x450mm Chicago Pneumatic
3083415200	Wiertło do CP 0009 19x200mm Chicago Pneumatic
3083415210	Wiertło do CP 0009 19x300mm Chicago Pneumatic
8900005000	Separator wody Chicago Pneumatic
3083416000	Szpicak 255mm 19x95 Chicago Pneumatic
3083326100	Szpicak 380 mm 19x95 Chicago Pneumatic
3083416100	Przecinak do betonu 255mm 19x95 Chicago Pneumatic
3083326200	Przecinak do betonu 380mm 19x95 Chicago Pneumatic
3083416500	Przecinak szeroki 255mm 19x95 Chicago Pneumatic