




Młot pneumatyczny Chicago Pneumatic CP 1260 SVR

Numer Katalogowy: 8900003032



Opis produktu

Chicago Pneumatic CP 1260 SVR to zupełnie nowa konstrukcja zbudowana w oparciu o doświadczenia wielu lat eksploatacji młotów pneumatycznych. CP 1260 SVR to następca doskonale znanego młota CP 1230 SVR. Konstrukcja młota oparta jest o uchwyt oburęczny typu T, w przypadku wersji SVR są to uchwyty amortyzowane. Seria VR zapewnia wysoką redukcję wibracji zapewniając operatorowi wysoki komfort pracy. Spust roboczy przymocowany jest to jednej z rękojeści. Obrotowy nypel z otworem dolotowym powietrza zapewnia komfort manewrowania młotem podczas pracy. Młot wyposażony jest w wbudowaną smarownicę wzbogacającą docierające do młota sprężone powietrze w drobiny olejowe, zapewniając w ten sposób stałe smarowanie. CP 1260 SVR wyposażony jest w tuleję narzędziową o rozmiarze 32x160 mm. Ponadto, w młocie wykorzystano ulepszony system zaworów sterujących, który zwiększa moc o 20% zapewniając większą wydajność urządzenia. Redukcja wibracji, na którą narażony jest operator staje się coraz ważniejszym aspektem, z którym liczą się producenci maszyn budowlanych, a w szczególności młotów uderowych. Chicago Pneumatic w swojej ofercie posiada od dłuższego czasu młoty o zredukowanej wibracji - seria VR. Możliwości młotka o zredukowanej wibracji CP 1260 SVR w nowej konstrukcji zachwycają parametrami.

Dane techniczne

Model: CP 1260 SVR
Ciężki młot pneumatyczny
Waga: 34,0 kg
Długość: 735 mm
Pobór powietrza: 34,5 l/s
Ciśnienie robocze: 6,2 bara

Częstotliwość: 1300 uderzeń/min
Poziom wibracji: 6,5 m/s² (ISO 20643)
Poziom akustyczny: 110 dB(A) (2000/14/EC)
Ciśnienie akustyczne: 97 dB(A) (ISO 11203)
Zabezpieczenie narzędzia: LATCH
Podłączenie powietrza: 3/4"NPTF

Wyposażenie dodatkowe

Nr kat

Nazwa

8099020236	Olej pneumatyczny AIR OIL Atlas Copco 1L
9000030600	Złączka kłowa GW 3/4" Chicago Pneumatic
3083320500	Szpicak 380mm 32x160 Chicago Pneumatic
3083320600	Szpicak 450mm 32x160 Chicago Pneumatic
3083320700	Szpicak 1000mm 32x160 Chicago Pneumatic
3083320800	Przecinak do betonu 380mm 32x160 Chicago Pneumatic
3083320900	Przecinak do betonu 450mm 32x160 Chicago Pneumatic
3083321000	Przecinak do betonu 1000mm 32x160 Chicago Pneumatic
3083321100	Przecinak szeroki 380mm 32x160 Chicago Pneumatic
3083321200	Przecinak do asfaltu 300mm 32x160 Chicago Pneumatic
3083321300	Przecinak do gruntu 380mm 32x160 Chicago Pneumatic
3083321400	Łopata 380mm 32x160 Chicago Pneumatic
3083321500	Łopata do gliny 380mm 32x160 Chicago Pneumatic
3083321600	Przecinak klinowy 400mm 32x160 Chicago Pneumatic
3083321700	Podbijak torowy 400mm 32x160 Chicago Pneumatic
3083321710	Podbijak torowy 580mm 32x160 Chicago Pneumatic
3083321801	Trzon 235mm 32x160 Chicago Pneumatic
8900005002	Smarownica Chicago Pneumatic CP 1300
8900005009	Wąż pneumatyczny Chicago Pneumatic RED-X 3/4" - 20 m ze złączami
8900005000	Separator wody Chicago Pneumatic