



Wiertarka Chicago Pneumatic CP 789R-42

Numer Katalogowy: T025198



Opis produktu

Chicago Pneumatic CP 789 R-42 to pneumatyczna wiertarka pistoletowa.

Główne funkcje i zalety modelu:

Wiertarka pneumatyczna dwukierunkowa - 10mm (3/8"),

Moc: 375[W] (0,5KM).

Prędkość: 4200 [obrotów/minutę].

Maksymalny moment obrotowy: 4,2[Nm].

Precyzyjna kontrola w pełnym zakresie pracy.

Wytrzymała przekładnia.

Ergonomiczny uchwyt.

Przemysłowej jakości uchwyt Jacobsa.

Narzędzie z klasycznej oferty Chicago Pneumatic.

Przeznaczona do zastosowań warsztatowych.

Dane techniczne

Model: CP789R-42

Rozmiar uchwytu: 10 mm (3/8")

Prędkość bez obciążania: 4200 obr/min

Moc: 375 W

Max moment obrotowy: 2.5 Nm

Długość: 178 mm

Waga: 1.13 kg

Poziom hałasu: 96 db(A)

Moc dźwięku: 107 db(A)

Wibracje (ISO-8662-8): <2.5 m/s²

Wibracje alfa (ISO-28927-5): <2.5 m/s²

Średnie zużycie powietrza: 212 l/mn

Rzeczywiste zużycie powietrza: 14 l/s

Rzeczywiste zużycie powietrza: 850 l/mn

Zużycie powietrza bez obciążenia: 14.6 l/s

Min. rozmiar węża: 10 mm

Wlot powietrza rozmiar NPTF:1/4" NPTF

Obroty: lewe / prawe (rewersyjna)

Kraj pochodzenia: JP

Taryfa celna: 84671190



Wypożyczenie dodatkowe

Nr kat	Nazwa
8940176597	Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic
8940175970	Torba narzędziowa Chicago Pneumatic*
6158108590	Wąż PVC 1/2" 13x18mm 30m Chicago Pneumatic
8940176598	Olej pneumatyczny CPA 1015 120ml Chicago Pneumatic
6158108580	Wąż PVC 3/8" [10x14mm] 30m Chicago Pneumatic*
6158108450	Wąż EFFI PVC ESD 3/8" [10x14mm] 30m Chicago Pneumatic*
6158108490	Wąż EFFI PVC 3/8" [10x13mm] 30m Chicago Pneumatic*
8940171929	Zestaw przygotowania powietrza FRL 1/2" Chicago Pneumatic
2050524123	Smarowniczka 1/4" Chicago Pneumatic
6158105940	Złącze NPT GZ 1/4" Chicago Pneumatic*
8940171568	Złączka obrotowa 1/4" BSP AIR FLEX Chicago Pneumatic
8940158412	Łącznik obrotowy 360 stopni 1/4" Chicago Pneumatic
8940176748	Szybkozłącze GZ 1/4" Chicago Pneumatic
8951011809	Nypel GZ 1/4" Chicago Pneumatic