



Wiertarka Chicago Pneumatic CP 9285 C

Numer Katalogowy: 8941092850



Opis produktu

Chicago Pneumatic CP 9285 C to pneumatyczna wiertarka pistoletowa.

Główne funkcje i zalety modelu:

Wydajna wiertarka 3/8" (10mm) przeznaczona do ogólnych prac konserwacyjnych.

Wygodna w użytkowaniu - posiada ergonomiczny uchwyt.

Moc nadająca się do wielu zastosowań - 460 [W].

Wydech w uchwycie.

Model z uchwytem wiertarskim Jacobs o przemysłowej jakości.

Kompozytowa obudowa i termoplastyczny, gumowy uchwyt.

Przekładnia o niskiej prędkości.

Wypłaszczenie w tylnej części narzędzia, ułatwiające dociskanie podczas wiercenia. Przeznaczona do zastosowań warsztatowych.

Dane techniczne

Model: CP9285C

Rozmiar uchwytu: 10 mm (3/8")

Prędkość bez obciążania: 3000 obr/min

Moc: 460 W

Max moment obrotowy: 5.5 Nm

Waga: 1.09 kg

Długość: 209 mm

Średnie zużycie powietrza: 3,25 l/s

Rzeczywiste zużycie powietrza: 10 l/s

Zużycie powietrza bez obciążania: 13 l/s

Rozmiar wlotu powietrza: 1/4"

Min. rozmiar węża: 10 mm (3/8")

Poziom hałasu: 83,7 db(A)

Moc dźwięku: 94,7 db(A)

ISO hałasu 15744

ISO wibracji 28927-5

Wibracje: <2.5 m/s²

EN ISO 11148-3:2012

Obroty: prawe

Kraj pochodzenia: TW

Wposażenie dodatkowe



Nr kat	Nazwa
8940176597	Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic
6158108580	Wąż PVC 3/8" [10x14mm] 30m Chicago Pneumatic*
8940171928	Zestaw przygotowania powietrza FRL 3/8" Chicago Pneumatic
2050524123	Smarowniczka 1/4" Chicago Pneumatic
8940172302	Zestaw wiertel do betonu Chicago Pneumatic
8940172301	Zestaw wiertel do drewna Chicago Pneumatic
8940172303	Zestaw wiertel do metalu Chicago Pneumatic*
6158105940	Złącze NPT GZ 1/4" Chicago Pneumatic*
8940171568	Złączka obrotowa 1/4" BSP AIR FLEX Chicago Pneumatic
8940172156	Złączka obrotowa w obudowie 1/4" BSP AIR FLEX Chicago Pneumatic*
8940158412	Łącznik obrotowy 360 stopni 1/4" Chicago Pneumatic
8940176748	Szybkozłącze GZ 1/4" Chicago Pneumatic
8951011809	Nypel GZ 1/4" Chicago Pneumatic