



Wiertarka Chicago Pneumatic CP 9287 C

Numer Katalogowy: 8941092870



Opis produktu

Chicago Pneumatic CP 9287 C to pneumatyczna wiertarka pistoletowa.
Główne funkcje i zalety modelu:

Wydajna wiertarka 3/8" (10mm) przeznaczona do ogólnych prac konserwacyjnych.

Wygodna w użytkowaniu - kompozytowa obudowa i termoplastyczny uchwyt.

Mocny silnik - 460 [W].

Wydech w uchwycie.

Model z bezkluczkowym uchwytem wiertarskim Jacobs® o przemysłowej jakości.

Przekładnia o niskiej prędkości.

Duży, czuły spust zwiększający kontrolę nad narzędziem.

Przyjazna dla użytkownika.

Przeznaczona do zastosowań warsztatowych.

Dane techniczne

Model: CP9287C

Rozmiar uchwytu: 10 mm (3/8")

Prędkość bez obciążania: 3000 obr/min

Moc: 460W

Max moment obrotowy: 5.5 Nm

Waga: 1.08 kg

Długość: 209 mm

Rzeczywiste zużycie powietrza: 10 l/s

Zużycie powietrza bez obciążania: 13 l/s

Rozmiar wlotu powietrza: 1/4"

Min. rozmiar węża: 10 mm (3/8")

Poziom hałasu: 83,7 db(A)

Moc dźwięku: 94,7 db(A)

Norma hałasu: ISO 15744

Wibracje (ISO-28927-5): <2.5 m/s²

Normy 2006/42/EC EN ISO 11148-3:2012

Obroty: prawe

Kraj pochodzenia: TW

Wyposażenie dodatkowe



Nr kat	Nazwa
8940176597	Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic
8940176598	Olej pneumatyczny CPA 1015 120ml Chicago Pneumatic
6158108580	Wąż PVC 3/8" [10x14mm] 30m Chicago Pneumatic*
8940158455	Smar do narzędzi pneumatycznych Pneu-Lube 100GM Tube Chicago Pneumatic*
8940171927	Zestaw przygotowania powietrza FRL 1/4" Chicago Pneumatic
2050524123	Smarowniczka 1/4" Chicago Pneumatic
8940172302	Zestaw wiertel do betonu Chicago Pneumatic
8940172301	Zestaw wiertel do drewna Chicago Pneumatic
8940172303	Zestaw wiertel do metalu Chicago Pneumatic*
6158105940	Złącze NPT GZ 1/4" Chicago Pneumatic*
8940171568	Złączka obrotowa 1/4" BSP AIR FLEX Chicago Pneumatic
8940172156	Złączka obrotowa w obudowie 1/4" BSP AIR FLEX Chicago Pneumatic*
8940158412	Łącznik obrotowy 360 stopni 1/4" Chicago Pneumatic
8940176748	Szybkozłącze GZ 1/4" Chicago Pneumatic
8951011809	Nypel GZ 1/4" Chicago Pneumatic