



Wiertarka Chicago Pneumatic CP 1117 P09 (bez uchwytu wiertarskiego)

Numer Katalogowy: 6151580230



Opis produktu

Pneumatyczna wiertarka przemysłowa CP 1117P09 (without chuck)

Wiertarka pneumatyczna 1/2" (13mm).

Wysokowydajny, mocny silnik - 750W (1KM).

Maksymalny moment 19,1 Nm.

Prędkość obrotowa: 900 obrotów/minutę.

Waga: 0,99 kg.

Najlepszy stosunek mocy do masy.

Wersja bez uchwytu wiertarskiego.

Wytrzymała przekładnia.

Niski poziom drgań.

Duża moc poprawi Twoją wydajność.

Wyjątkowy uchwyt z podwójnymi skrzydełkami zapewni precyzyjne wiercenie.

Przeznaczony do intensywnej, przemysłowej pracy.

Wysoka trwałość urządzenia.

Dane techniczne

Model: CP1117P09 (without chuck)

Uchwyt: 13 mm (1/2")

Prędkość bez obciążania: 900obr/min

Moc: 750 W

Max moment obrotowy: 19,1 Nm

Długość: 203 mm

Waga: 0,99 kg

Poziom hałasu: 83 db(A)

Moc dźwięku: 94 db(A)

Wibracje alfa (ISO-28927-5): 3.7 m/s²

Wibracje K (ISO-28927-5): 2.6 m/s²

Średnie zużycie powietrza: 4,7 l/s

Rzeczywiste zużycie powietrza: 14 l/s

Prędkość zużycia powietrza bez obciążania: 16,3 l/s

Min. rozmiar węża: 10 mm (3/8")

Rozmiar pudełka: 170x250x75 mm

Wersja: bez uchwytu wiertarskiego

Obroty: prawe

Kraj pochodzenia: TW

Taryfa celna: 84671190



Wyposażenie dodatkowe

Nr kat	Nazwa
8940176597	Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic
6151580150	Wiertarka Chicago Pneumatic CP 1117 P09 (uchwyt+kluczyk)
6151580160	Wiertarka Chicago Pneumatic CP 1117 P09 (uchwyt bezkluczykowy)
8940176598	Olej pneumatyczny CPA 1015 120ml Chicago Pneumatic
6158108580	Wąż PVC 3/8" [10x14mm] 30m Chicago Pneumatic*
8940171927	Zestaw przygotowania powietrza FRL 1/4" Chicago Pneumatic
2050524123	Smarowniczka 1/4" Chicago Pneumatic
6158105940	Złącze NPT GZ 1/4" Chicago Pneumatic*
8940171568	Złączka obrotowa 1/4" BSP AIR FLEX Chicago Pneumatic
8940158412	Łącznik obrotowy 360 stopni 1/4" Chicago Pneumatic
S066095	Uchwyt wiertarski 13mm-3/8"x24 + kluczyk Chicago Pneumatic
8940176748	Szybkozłącze GZ 1/4" Chicago Pneumatic
8951011809	Nypel GZ 1/4" Chicago Pneumatic