



## Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Chicago Pneumatic CP 8548 PACK\*

Numer Katalogowy: 8941085480



### Opis produktu

Wyobraź sobie połączenie parametrów narzędzi pneumatycznych z mobilnością narzędzi akumulatorowych. Dokładnie taki był nasz cel przy tworzeniu naszych nowych narzędzi dla warsztatów i lekkiego przemysłu. Nowa seria narzędzi akumulatorowych Chicago Pneumatic ma najwyższe parametry mocy w swoich klasach. Kompaktowa budowa i niska waga zapewniają maksymalny komfort i elastyczność pracy. Chicago Pneumatic CP 8548 to akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa w zestawie. Główne funkcje i zalety modelu: 1/2" uchwyt wiertarski szybko mocujący, maksymalny moment 82 [Nm], niska waga - 2,4kg (z akumulatorem), silnik bez ramy. Osiągi: 1600 [obrotów/minutę]. 2-biegowa przekładnia wykonana z metalu. Akumulator 20 Volt CP20XP Li-Ion 4h. Wskaźnik poziomu naładowania. Gumowe elementy - zabezpieczenie przed uderzeniami i wstrząsami. Do uniwersalnych zastosowań. Ramie boczne wykonane z kompozytu. 24 ustawienia mocy. 3 tryby pracy: wkręcanie, wiercenie, wiercenie udarowe. Latarka LED doświetla miejsca trudnodostępne. Przełącznik kierunku obrotów obsługiwany jedną ręką. Pełna elektroniczna kontrola spustu. Wysoki komfort obsługi: ergonomiczna rękojeść, pokryta specjalnym tworzywem TPR. Wersja w zestawie z 2 akumulatorami, ładowarką i walizką.

### Dane techniczne

Model: CP8548  
Napęd: 1/2"  
Rozmiar uchwytu: 1/16-1/2"  
Prędkość bez obciążenia na pierwszym biegu: 0-450 obrotów/minutę  
Prędkość bez obciążenia na drugim biegu: 0-1600 obrotów/minutę  
Ilość uderzeń z obciążeniem na pierwszym biegu: 7200 uderzeń/minutę  
Ilość uderzeń z obciążeniem na drugim biegu: 25600 uderzeń/minutę  
Maksymalny moment obrotowy: 82 Nm  
Średnica wiercenia w stali: 13mm (1/2")

Masa bez akumulatora: 1,68 kg  
Masa z akumulatorem: 2,4 kg  
Długość: 240 mm  
Poziom hałasu: 88 db(A)  
Moc dźwięku: 99 db(A)  
Wibracje przy wierceniu w betonie: 8,3 m/s<sup>2</sup>  
Wibracje K przy wierceniu w betonie: 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Wibracje przy wierceniu w metalu: 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Wibracje K przy wierceniu w metalu: 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Wibracje przy wkręcaniu: 0,5 m/s<sup>2</sup>  
Wibracje K przy wkręcaniu: 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Wibracje (EN-60745-1): 8,3 m/s<sup>2</sup>  
Wibracje K (EN-60745-1): 1,5 m/s<sup>2</sup>



**Chicago  
Pneumatic**

**Authorised  
Distributor**

Średnica wiercenia w drewnie: 55mm (2,16")

Średnica wiercenia w cegle/ceramice: 16mm (2/3")

Akumulator: 20V

Typ akumulatora: 4Ah 20V Litowo-jonowy

### Wyposażenie dodatkowe

| Nr kat     | Nazwa                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 8940175970 | Torba narzędziowa Chicago Pneumatic*                     |
| 8941088180 | Wkrętarka akumulatorowa Chicago Pneumatic CP 8818 PACK*  |
| 8940172261 | Bateria Chicago Pneumatic CP 20 XP 4Ah                   |
| 8940172262 | Ładowarka Chicago Pneumatic CP 20 CHE                    |
| 8940172305 | Zestaw bitów Chicago Pneumatic*                          |
| 8940173636 | Bateria Chicago Pneumatic CP 20 XP 6Ah*                  |
| 8941088540 | Klucz akumulatorowy Chicago Pneumatic CP 8854 Pack 2.5Ah |