




Nypel BSP GW 3/4" (Euro 10.4) Chicago Pneumatic

Numer Katalogowy: 6158134410



Opis produktu

Nypel o pełnym przepływie, bez ograniczeń przepływu powietrza wewnątrz złączki. Nadaje się do dużych narzędzi montażowych, wiertarek i szlifierek. Modernizacja dowolnego systemu powietrznego za pomocą złącza Easy Flow EF-X104E zapewni korzyści w postaci produktywności i efektywności energetycznej:

Profil EURO 10.4

Konstrukcja zapewniająca pełnym przepływ

Ergonomiczna konstrukcja, niewielkie rozmiary i niska waga.

Mocne i trwałe.

Zabezpieczenie zgodne z EN 983 / ISO 4414.

Maksymalne ciśnienie: 16 barów

Zakres temperatur: -10°C do 70°C Maksymalna wydajność przepływu powietrza: 72 l/s (@ ΔP 0,5 bara / 7,2 PSI)

Ekonomiczna wydajność przepływu powietrza: 48 l/s (@ ΔP 0,2 bara / 2,9 PSI)

Dane techniczne

Nr katalogowe: 6158106730/ 6158134410

Model: Nypel 3/4" EURO 10,4mm

Rodzaj gwintu: żeński (wewnętrzny) BSP

Rozmiar gwintu: 3/4"

Max. ciśnienie 16 bar

Max przepływ powietrza: 72 l/s

Ekonomiczny przepływ powietrza: 48 l/s

Kraj pochodzenia: SE

Wypożyczenie dodatkowe

Nr kat	Nazwa
6158112430	Bezpiecznik pneumatyczny Air Fuse HF 3/4" Chicago Pneumatic