



Zwijadło BSP HR9213 Chicago Pneumatic

Numer Katalogowy: 8940173324



Opis produktu

Zwijadła pneumatyczne Chicago Pneumatic - główne funkcje i zalety:
Produkcja w EU (Włochy);
20000-25000 cykli pracy do wymiany sprężyny bębna;
Dodatkowa ochrona przewodu za pomocą gumowej osłony;
Przewód wykonany z gumy;
Podwyższona jakość komponentów;
System blokowania i uwalniania przewodu z regulowanym ogranicznikiem;
Możliwość samodzielnej naprawy;
Certyfikat TUV.

Dane techniczne

Model: BSP HR9213
Wersja: otwarta
Rozmiar gwintu wejściowego: 1/2" Żeński obrotowy 90 st.
Rozmiar gwintu wyjściowego: 1/2" Męski stały
Rodzaj gwintu: BSP
Średnica wewnętrzna przewodu: 13 mm (1/2")
Średnica zewnętrzna przewodu: 20,5 mm
Długość przewodu: 15 m
Masa netto: 15,9 kg

Materiał wykonania przewodu: guma
Materiał wykonania zwijadła: stalowa struktura, plastikowy bęben
Max. ciśnienie robocze: 15 bar
Zakres temperatury pracy: -10 / +60C
Medium: powietrze/woda
Dyrektywy Unii Europejskiej: 2006/42/EC (17/05/2006)
Standardy Unii Europejskiej: EN ISO 12100:2010
Maks. przepływ powietrza: 20 l/s
Kraj pochodzenia: IT

Wposażenie dodatkowe

Nr kat

Nazwa



**Chicago
Pneumatic**

**Authorised
Distributor**

8940176597	Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic
8940176598	Olej pneumatyczny CPA 1015 120ml Chicago Pneumatic
8940176599	Olej pneumatyczny CPA 1016 5L Chicago Pneumatic
6158112690	Standardowy pistolet do przedmuchiwania Chicago Pneumatic
6158112700	Standardowy wyciszony pistolet do przedmuchiwania Chicago Pneumatic
6158112710	Wydłużony pistolet do przedmuchiwania Chicago Pneumatic
6158112720	Wydłużony wyciszony pistolet do przedmuchiwania Chicago Pneumatic
8940171929	Zestaw przygotowania powietrza FRL 1/2" Chicago Pneumatic
6158134240	Nypel BSP GZ 1/4" (Euro 7.6) Chicago Pneumatic
6158135640	Zestaw przygotowania powietrza FRL12BSP Chicago Pneumatic